



## LED RØR T8

LITE-T8S-120MC

Effektiv og besparende belysning

Belysning er altafgørende - specielt i store områder med konstant produktivitet, er det vigtigt, at medarbejderne har de rette arbejdsbetingelser

Installationer i lofthøje bygninger eller på steder, hvor det er svært at komme til, er ofte dyre at udskifte. Hvis lyskilderne har længere levetid og bevarer samme lysstyrke i hele levetiden, reduceres vedligeholdelsesudgifterne væsentligt.

Der er markante besparelser i det samlede elforbrug ved at investere i disse løsninger.

Med vores LED belysning sikrer du også et konstant lys uden flimren.

Dette er med til at øge sikkerheden for medarbejderne og ikke mindst øge arbejdsbetingelserne.



## LED RØR

LITE-T8S-120MC

LITEs LED rør kan direkte erstatte de traditionelle 18W/36W/58W lysstofrør.

LED røerne er den ideelle lyskilde til de kunder, som har et behov for maksimalt lys og som har mange brændetimer.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produkt nr.:	LITE-T8S-120MC
Armatyr type:	LED Rør
Watt:	20W
Netspænding:	230V
Netfrekvens:	50/60Hz
Brændtid:	50.000h
Dæmpbar:	Ja (ved bestilling)
Omgivelses temperatur:	-20~ 40°C
Armatyr farve:	Hvid
Produkt materiale:	Aluminium, acryl
Power faktor:	PF>0.9 (min)
Mål:	1500 mm
Start tid:	0,5 (max)

### LYSTEKNISKE DATA

Standard vinkling:	155 ~165°C
Total lysstrøm:	2100 lumen
Lysudbytte:	100 lm/W
Ra værdi:	85
Lyskilde farve fra/til:	2700-4500K
Lysvinkel:	140°

### CERTIFICERINGER

CE mærket	Ja
TÜV	Ja
UL certificering	Ja
RoHS	Ja