



## LED RØR T8

LITE-T8S-150MC

Effektiv og besparende belysning

Belysning er altafgørende - specielt i store områder med konstant produktivitet, er det vigtigt, at medarbejderne har de rette arbejdsbetingelser

Installationer i lofthøje bygninger eller på steder, hvor det er svært at komme til, er ofte dyre at udskifte. Hvis lyskilderne har længere levetid og bevarer samme lysstyrke i hele levetiden, reduceres vedligeholdelsesudgifterne væsentligt.

Der er markante besparelser i det samlede elforbrug ved at investere i disse løsninger.

Med vores LED belysning sikre du også et konstant lys uden flimren.

Dette er med til at øge sikkerheden for medarbejderne og ikke mindst øge arbejdsbetingelserne.



Lighting the future



## LED RØR

LITE-T8S-150MC

LITEs LED rør kan direkte erstatte de traditionelle 18W/36W/58W lysstofrør.

LED rørene er den ideelle lyskilde til de kunder, som har et behov for maksimalt lys og som har mange brændetimer.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produkt nr.:	LITE-T8S-150MC
Armaturl type:	LED Rør
Watt:	32W
Netspænding:	230V
Netfrekvens:	50/60Hz
Brændtid:	50.000h
Dæmpbar:	Ja (ved bestilling)
Omgivelses temperatur:	-20~ 40°C
Armaturl farve:	Hvid
Produkt materiale:	Aluminium, acryl
Power faktor:	PF>0.9 (min)
Mål:	1500 mm
Start tid:	0,5 (max)

### LYSTEKNISKE DATA

Standard vinkling:	155 ~165°C
Total lysstrøm:	3200 lumen
Lysudbytte:	100 lm/W
Ra værdi:	85
Lyskilde farve fra/til:	2700-4500K
Lysvinkel:	140°

### CERTIFICERINGER

CE mærket	Ja
TÜV	Ja
UL certificering	Ja
RoHS	Ja

LITE A/S  
Østre Fællevvej 11  
9400 Nørresundby  
+ 45 88 72 88 00  
info@lite-led.dk  
www.lite-led.dk



Lighting the future